

Potencia			Armazón NEMA	Corriente Nominal In (A)		Corriente de Arranque		Par Nominal Tn (N•m)	Par de arranque Ta/Tn	Par máximo Tm/Tn	Eficiencia (% η)			Factor de Potencia (cosφ)			Inercia J (kg•m ²)	Tiempo de rotor bloq. (s)	Peso (kg)	Sonido dB (A)
				230 V	460 V	Letra	la/In				% de Carga									
											50	75	100	50	75	100				
HP	kW	min ⁻¹																		
1	0,746	3495	143T	2,9	1,4	L	8,2	2,0	2,8	3,4	74,0	77,0	78,5	0,69	0,79	0,84	0,00140	22	17	68
1	0,746	1760	143T	2,8	1,4	L	8,4	4,0	2,8	3,5	80,0	84,0	85,5	0,60	0,72	0,79	0,00494	18	19	51
1	0,746	1760	145T	2,8	1,4	L	8,4	4,0	2,8	3,5	80,0	84,0	85,5	0,60	0,72	0,79	0,00494	18	19	51
1	0,746	1150	145T	3,5	1,7	K	6,2	6,2	3,0	3,0	77,0	82,0	82,5	0,45	0,57	0,66	0,00672	28	24	49
1	0,746	875	182T	4,6	2,3	M	6,0	8,1	3,0	3,5	74,0	77,0	78,5	0,32	0,42	0,52	0,01682	22	43	50
1.5	1,119	3490	143T	3,8	1,9	L	8,9	3,1	3,5	3,8	81,5	84,0	84,0	0,72	0,82	0,86	0,00198	21	19	68
1.5	1,119	3490	145T	3,8	1,9	L	8,9	3,1	3,5	3,8	81,5	84,0	84,0	0,72	0,82	0,86	0,00198	21	19	68
1.5	1,119	1755	145T	3,9	2,0	K	8,3	6,1	2,5	3,4	82,5	85,5	86,5	0,62	0,74	0,81	0,00603	14	22	51
1.5	1,119	1165	182T	4,8	2,4	M	8,0	9,2	3,2	4,0	84,0	86,5	87,5	0,45	0,56	0,66	0,02056	16	32	52
1.5	1,119	860	184T	5,4	2,7	J	5,5	12,4	2,5	2,6	80,0	82,5	82,5	0,43	0,54	0,62	0,02430	17	50	50
2	1,492	3530	182T	5,2	2,6	M	9,8	4,0	2,9	4,8	78,5	84,0	85,5	0,68	0,79	0,84	0,00724	47	39	69
2	1,492	3480	145T	5,1	2,5	K	8,7	4,1	3,5	3,8	82,5	85,5	85,5	0,73	0,82	0,87	0,00255	17	24	68
2	1,492	1750	145T	5,2	2,6	J	7,5	8,1	2,1	3,0	84,0	86,5	86,5	0,66	0,78	0,84	0,00658	11	23	51
2	1,492	1165	184T	6,5	3,2	L	7,5	12,2	3,0	3,0	86,5	88,5	88,5	0,46	0,58	0,66	0,02617	31	40	52
2	1,492	870	213T	6,8	3,4	M	7,6	16,4	2,4	2,9	82,5	84,0	85,5	0,45	0,55	0,65	0,07527	39	68	52
3	2,238	3510	182T	7,3	3,6	K	8,3	6,1	2,4	3,8	82,5	86,5	86,5	0,75	0,84	0,88	0,00796	41	40	69
3	2,238	3510	184T	7,3	3,6	K	8,3	6,1	2,4	3,8	82,5	86,5	86,5	0,75	0,84	0,88	0,00796	41	40	69
3	2,238	1760	182T	7,8	3,9	K	8,1	12,1	2,3	3,4	86,5	88,5	89,5	0,61	0,73	0,79	0,01433	23	41	56
3	2,238	1760	184T	7,8	3,9	K	8,1	12,1	2,3	3,4	86,5	88,5	89,5	0,61	0,73	0,79	0,01433	23	41	56
3	2,238	1170	213T	8,8	4,4	K	7,0	18,3	2,0	2,8	86,5	88,5	89,5	0,50	0,63	0,70	0,05039	58	55	55
3	2,238	865	215T	9,1	4,6	K	6,8	24,7	2,3	2,8	84,0	85,5	85,5	0,50	0,63	0,71	0,08877	44	80	52
5	3,730	3500	184T	11,8	5,9	K	8,7	10,2	2,7	3,9	86,5	88,5	88,5	0,76	0,85	0,89	0,00941	25	40	69
5	3,730	1755	184T	12,9	6,5	J	7,5	20,3	2,3	3,2	88,5	89,5	89,5	0,62	0,74	0,80	0,01687	15	43	56
5	3,730	1160	215T	13,7	6,8	J	6,6	30,7	1,9	2,4	88,5	89,5	89,5	0,58	0,70	0,76	0,06202	57	74	55
5	3,730	880	254T	15,2	7,6	H	5,3	40,5	1,9	2,5	85,5	87,5	87,5	0,49	0,62	0,70	0,14364	44	117	54
7.5	5,595	3520	213T	17,5	8,8	H	7,2	15,2	2,1	3,0	87,5	89,5	89,5	0,75	0,84	0,88	0,01966	27	63	72
7.5	5,595	3520	215T	17,5	8,8	H	7,2	15,2	2,1	3,0	87,5	89,5	89,5	0,75	0,84	0,88	0,01966	27	63	72
7.5	5,595	1765	213T	18,0	9,0	H	7,1	30,3	2,2	3,1	89,5	91,0	91,7	0,67	0,78	0,84	0,05662	20	70	58
7.5	5,595	1765	215T	18,0	9,0	H	7,1	30,3	2,2	3,1	89,5	91,0	91,7	0,67	0,78	0,84	0,05662	20	70	58
7.5	5,595	1175	254T	19,0	9,5	H	6,8	45,5	2,5	3,0	89,5	90,2	91,0	0,63	0,74	0,80	0,16518	34	119	59
7.5	5,595	880	256T	22,2	11,1	G	5,3	60,7	2,0	2,5	85,5	87,5	87,5	0,50	0,63	0,71	0,18673	33	129	54
7.5	5,595	880	284T	20,0	10,0	G	5,6	60,7	2,0	2,4	87,5	88,5	88,5	0,60	0,72	0,78	0,30338	34	156	54
10	7,460	3515	215T	23,2	11,6	H	7,2	20,3	2,2	2,9	89,5	90,2	90,2	0,79	0,87	0,90	0,02681	24	74	72
10	7,460	1760	215T	24,8	12,4	H	6,4	40,5	2,0	3,0	90,2	91,7	91,7	0,66	0,77	0,83	0,06365	17	78	58
10	7,460	1175	254T	25,8	12,9	H	6,5	60,6	2,3	2,8	90,2	91,0	91,0	0,63	0,74	0,80	0,18673	26	131	59
10	7,460	1175	256T	25,8	12,9	H	6,5	60,6	2,3	2,8	90,2	91,0	91,0	0,63	0,74	0,80	0,18673	26	131	59
10	7,460	880	284T	26,8	13,4	G	5,6	80,9	2,0	2,4	89,5	90,2	90,2	0,61	0,72	0,78	0,30338	32	169	54
15	11,190	3530	254T	34,4	17,2	G	6,4	30,3	2,2	2,7	89,5	91,0	91,0	0,77	0,85	0,88	0,05295	25	107	72
15	11,190	1765	254T	36,0	18,0	H	7,0	60,5	2,3	2,7	91,0	91,7	92,4	0,68	0,78	0,83	0,11040	17	114	64
15	11,190	1765	256T	36,0	18,0	H	7,0	60,5	2,3	2,7	91,0	91,7	92,4	0,68	0,78	0,83	0,11040	17	114	64
15	11,190	1175	284T	35,8	17,9	G	6,5	90,9	2,3	2,7	91,0	91,7	91,7	0,69	0,80	0,84	0,33095	20	172	59
15	11,190	1175	286T	35,8	17,9	G	6,5	90,9	2,3	2,7	91,0	91,7	91,7	0,69	0,80	0,84	0,33095	20	172	59
15	11,190	880	286T	38,8	19,4	G	5,5	121,4	2,0	2,3	90,2	91,0	90,2	0,62	0,73	0,79	0,34475	25	189	54
20	14,920	3520	256T	46,4	23,2	F	6,4	40,5	2,0	2,4	91,0	91,7	91,0	0,82	0,87	0,89	0,06471	21	122	72
20	14,920	1765	256T	48,2	24,1	G	6,6	80,7	2,3	2,7	91,7	92,4	93,0	0,68	0,79	0,84	0,13048	15	132	64
20	14,920	1765	284T	48,2	24,1	G	6,4	80,7	2,3	2,6	92,4	93,0	93,0	0,70	0,80	0,84	0,21527	27	168	64
20	14,920	1175	286T	48,4	24,2	G	6,4	121,3	2,3	2,6	91,0	91,7	91,7	0,70	0,80	0,85	0,38611	16	193	59
20	14,920	880	324T	56,6	28,3	G	5,0	161,9	1,9	2,2	89,5	91,0	91,0	0,54	0,66	0,73	0,39465	27	205	56
25	18,650	3535	284TS	57,0	28,5	G	6,3	50,4	2,0	2,5	91,0	91,7	91,7	0,82	0,87	0,89	0,11351	17	164	72
25	18,650	1765	284T	59,0	29,5	G	6,4	100,9	2,4	2,7	92,4	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,21527	24	176	64
25	18,650	1765	286T	59,0	29,5	G	6,4	100,9	2,4	2,7	92,4	93,0	93,6	0,70	0,80	0,84	0,21527	24	176	

200	149,200	890	447/9T	508,0	254,0	G	6,2	1600,8	2,0	2,2	94,5	95,0	95,0	0,62	0,73	0,78	6,77982	13	1138	66
-----	---------	-----	--------	-------	-------	---	-----	--------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	---------	----	------	----

Potencia			Armazón NEMA	Corriente Nominal In (A)		Corriente de Arranque		Par Nominal Tn (N•m)	Par de arranque Ta/Tn	Par máximo Tm/Tn	Eficiencia (% η)			Factor de Potencia (cosφ)			Inercia J (kg•m ²)	Tiempo de rotor bloq. (s)	Peso (kg)	Sonido dB (A)
				230 V	460 V	Letra	Ia/In				% de Carga			50	75	100	50	75	100	
250	186,500	3575	504/5TS	538,0	269,0	G	7,0	498,2	2,0	2,4	95,0	95,8	95,8	0,85	0,89	0,90	2,11806	23	1080	81
250	186,500	3570	445/7TS	532,0	266,0	F	6,5	498,8	2,3	2,2	95,4	95,8	95,8	0,87	0,90	0,91	2,11806	18	979	81
250	186,500	3570	447/9TS	532,0	266,0	F	6,5	498,8	2,3	2,2	95,4	95,8	95,8	0,87	0,90	0,91	2,11806	18	979	81
250	186,500	1785	504/5T	554,0	277,0	G	6,6	997,7	2,3	2,2	95,8	96,2	96,2	0,78	0,85	0,87	3,77391	20	1111	75
250	186,500	1780	445/7T	562,0	281,0	G	6,6	1000,5	2,3	2,4	95,8	96,2	96,2	0,75	0,83	0,86	3,77391	15	943	73
250	186,500	1780	447/9T	562,0	281,0	G	6,6	1000,5	2,3	2,4	95,8	96,2	96,2	0,75	0,83	0,86	3,77391	15	943	73
250	186,500	1190	586/7T	598,0	299,0	G	6,2	1496,5	2,0	2,1	95,0	95,4	95,8	0,68	0,77	0,81	9,53129	30	1454	77
250	186,500	1185	447/9T	584,0	292,0	G	6,7	1502,9	2,4	2,4	95,0	95,4	95,8	0,68	0,79	0,83	6,09035	12	1151	70
250	186,500	895	586/7T	598,0	299,0	G	6,2	1989,8	1,4	2,1	95,4	95,8	95,8	0,66	0,76	0,81	16,64257	40	1655	75
250	186,500	890	L447/9T	616,0	308,0	G	6,0	2001,0	2,0	2,3	95,4	95,4	95,4	0,65	0,75	0,79	10,73410	24	1610	64
300	223,800	3580	586/7TS	634,0	317,0	F	6,5	596,9	1,5	2,2	95,0	95,8	95,8	0,87	0,90	0,91	5,17106	35	1534	84
300	223,800	3570	447/9TS	640,0	320,0	G	7,0	598,6	2,5	2,4	95,4	95,8	95,8	0,86	0,89	0,90	2,44754	14	1154	81
300	223,800	1790	586/7T	668,0	334,0	G	6,8	1193,9	2,3	2,3	95,4	96,2	96,2	0,77	0,84	0,86	6,80119	19	1397	78
300	223,800	1780	447/9T	660,0	330,0	G	6,5	1200,6	2,3	2,3	95,8	96,2	96,2	0,77	0,84	0,87	3,77391	16	1080	75
300	223,800	1190	586/7T	712,0	356,0	G	6,0	1795,9	2,0	2,0	95,4	95,8	95,8	0,69	0,78	0,81	11,67583	30	1585	77
300	223,800	1185	447/9T	694,0	347,0	G	6,8	1803,4	2,5	2,5	95,4	95,8	95,8	0,68	0,78	0,83	6,09035	9	1185	70
300	223,800	895	586/7T	712,0	356,0	G	6,5	2387,8	1,5	2,2	95,4	95,8	95,8	0,66	0,77	0,81	19,46867	40	1830	75
300	223,800	890	L447/9T**	742,0	371,0	G	6,3	2401,2	2,2	2,4	95,4	95,4	95,4	0,62	0,73	0,78	12,00770	16	1680	64
350	261,100	3580	586/7TS	746,0	373,0	G	6,6	696,4	1,6	2,3	95,4	96,2	96,2	0,86	0,90	0,91	5,17106	28	1642	84
350	261,100	3575	447/9TS	754,0	377,0	H	7,6	697,4	2,4	2,5	95,4	96,2	96,2	0,85	0,89	0,90	2,44754	10	1225	81
350	261,100	1790	586/7T	788,0	394,0	G	6,4	1392,9	2,0	2,0	95,8	96,2	96,2	0,78	0,85	0,86	7,54792	23	1213	78
350	261,100	1780	447/9T	788,0	394,0	G	6,9	1400,7	2,5	2,4	95,8	96,2	96,2	0,77	0,84	0,86	4,97835	14	1213	75
350	261,100	1190	586/7T	842,0	421,0	G	6,3	2095,2	2,1	2,1	95,4	95,8	95,8	0,67	0,77	0,81	13,82037	29	1716	77
350	261,100	1190	L447/9T	808,0	404,0	G	6,5	2095,2	2,2	2,4	95,4	95,8	95,8	0,70	0,80	0,84	10,82740	21	1621	71
350	261,100	895	586/7T**	852,0	426,0	G	6,4	2785,7	1,6	2,3	95,4	95,8	95,8	0,64	0,75	0,80	20,41070	34	1954	75
400	298,400	3580	586/7TS	860,0	430,0	F	6,5	795,9	1,8	2,2	95,8	96,2	96,2	0,88	0,90	0,91	5,14743	48	1700	84
400	298,400	3575	L447/9TS	864,0	432,0	G	6,7	797,0	2,2	2,5	95,4	95,8	95,8	0,85	0,90	0,91	3,87113	25	1432	88
400	298,400	1790	586/7T	910,0	455,0	G	6,4	1591,9	2,0	2,2	95,8	96,2	96,2	0,78	0,85	0,86	7,54792	19	1567	78
400	298,400	1790	L447/9T	910,0	455,0	H	7,0	1591,9	2,5	2,6	95,4	95,8	96,2	0,74	0,82	0,86	5,74689	21	1490	79
400	298,400	1190	586/7T	966,0	483,0	G	6,5	2394,5	2,3	2,1	95,4	95,8	96,2	0,67	0,77	0,81	15,48834	29	1866	77
400	298,400	1190	L447/9T**	954,0	477,0	H	6,9	2394,5	2,4	2,5	95,4	95,8	95,8	0,68	0,78	0,82	11,72960	13	1670	71
400	298,400	895	588/9T	996,0	498,0	H	6,7	3183,7	1,5	2,4	95,0	95,6	95,7	0,62	0,73	0,79	22,60744	25	2200	75
450	335,700	3580	586/7TS	946,0	473,0	F	6,6	895,4	2,0	2,3	95,8	96,2	96,2	0,88	0,90	0,91	5,14743	34	1777	84
450	335,700	3575	L447/9TS	950,0	475,0	G	7,2	896,7	2,4	2,6	95,4	95,8	95,8	0,84	0,89	0,91	4,22177	26	1482	88
450	335,700	1790	586/7T	1002,0	501,0	G	6,8	1790,8	2,4	2,1	95,8	96,2	96,2	0,78	0,85	0,86	8,98561	16	1651	78
450	335,700	1790	L447/9T	1002,0	501,0	G	6,9	1790,8	2,6	2,5	95,4	96,2	96,2	0,74	0,83	0,86	6,39521	22	1540	79
450	335,700	1190	586/7T	1064,0	532,0	G	6,2	2693,8	2,1	2,1	95,8	96,2	96,2	0,67	0,77	0,81	15,48834	26	1988	77
450	335,700	895	588/9T	1108,0	554,0	H	7,0	3581,7	1,6	2,6	95,2	95,7	95,8	0,60	0,72	0,78	25,98169	27	2395	75
500	373,000	3580	586/7TS	1060,0	530,0	G	6,8	994,9	2,2	2,4	95,8	96,2	96,2	0,88	0,90	0,91	6,00533	39	1853	84
500	373,000	1790	586/7T	1110,0	555,0	G	6,5	1989,8	2,4	2,0	95,8	96,2	96,2	0,80	0,85	0,87	10,78274	16	1774	78
500	373,000	1785	L447/9T**	1122,0	561,0	H	7,2	1995,4	2,5	2,6	95,4	96,2	96,2	0,73	0,82	0,86	6,72600	22	1570	79
500	373,000	1190	586/7T	1206,0	603,0	G	6,5	2993,1	2,2	2,1	95,8	96,2	96,2	0,66	0,76	0,80	15,48834	25	1997	77
550	410,300	1190	588/9T	1322,0	661,0	G	6,5	3292,4	2,2	2,3	95,2	96,0	96,1	0,63	0,74	0,79	16,40900	30	2147	77
600	447,600	3585	588/9TS	1300,0	650,0	H	7,4	1192,2	2,3	2,7	96,0	96,5	96,5	0,84	0,89	0,90	6,54152	33	2000	89
600	447,600	1790	586/7T	1330,0	665,0	G	7,1	2387,8	2,2	2,5	96,2	96,4	96,5	0,74	0,82	0,86	9,92464	16	1966	78
600	447,600	1190	588/9T	1486,0	743,0	H	6,5	3591,7	2,2	2,3	95,4	96,1	96,2	0,63	0,74	0,79	18,91500	31	2346	77
650	484,900	3585	588/9TS	1370,0	685,0	G	7,1	1291,6	2,0	2,4	96,1	96,6	96,6	0,86	0,90	0,91	7,40000	56	2102	89
650	484,900	1790	588/9T	1468,0	734,0	H	7,4	2586,8	2,5	2,7	96,0	96,5	96,6	0,71	0,81	0,85	12,68210	22	1993	81
700	522,200	3585	588/9TS**	1472,0	736,0	G	7,2	1390,9	2,3	2,5	96,2	96,6	96,6	0,86	0,90	0,91	7,72000	34	2179	89
700	522,200	1790	588/9T	1576,0	788,0	G	7,0	2785,7	2,5	2,6	96,2	96,5	96,6	0,71	0,81	0,85	14,11000	23	2079	81
750	559,500	1790	588/9T	1680,0	840,0	G	7,0	2984,7	2,4	2,5	96,3	96,6	96,7	0,70	0,80	0,85	14,61700	29	2246	81